



VD 4606

Chauffage central

Pose Horizontale au Sol

Acier étiré à froid

Modèle	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Ø Ailettes (mm)	Puissance en watt			
				1 interstice		2 interstices	
				ΔT50	ΔT30	ΔT50	ΔT30
4606-60-CC	211	600	156	611	320	-	-
4606-100-CC	211	1000	156	1053	551	-	-
4606-125-CC	211	1250	156	1328	696	-	-
4606-150-CC	211	1500	156	1604	840	1554	813
4606-175-CC	211	1750	156	1880	980	1830	958
4606-200-CC	211	2000	156	2156	1128	2006	1050
4606-225-CC	211	2250	156	2432	1273	2382	1247
4606-250-CC	211	2500	156	2707	1417	2657	1391

- Pose verticale murale, réduire 20 % à la puissance indiquée (profondeur 201 mm)

Options :

- Pose horizontale murale
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 1
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 2 à 3
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 4 à 5
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 6 à 10
- Plus-value pieds raccourcis (la paire) :
- Plus-value pieds plus longs (la paire) :
- Robinets manuels et thermostatiques, voir page accessoires
- Dimensions spéciales : pour les prix entre 2 tailles prendre le prix de la taille supérieure

Informations :

Page accessoires : <https://varela-design.com/Accessoires%2Bradiateurs-91.htm>
 Où les voir : <https://varela-design.com/Le%2Bmonde%2BVarela%2BDesign-la75.html>
 Site internet : <http://www.varela-design.com>
 Lien des couleurs : <https://www.youtube.com/watch?v=SmWmQVsrVZI>
 Contact : 02 54 76 85 19 ou infos@varela-design.com

